

## Blankom ADB 209

ASI-TS Descrambler mit Common Interface, ASI-TS in ASI-TS und A/V

### ADB 209 • ASI-TS Descrambler mit Common Interface, ASI-TS in ASI-TS (HDTV/MPEG4)

Typ	N°	GTIN
ADB 209	9862.08	-

- Entschlüsselung von den im Transportstrom enthaltenen Programmen
- Multi-Service Decryption ist möglich
- Entschlüsselung von MPEG-4 Services wird unterstützt
- unterstützt SNMP

#### Technische Daten ADB 209

[\(Zum Ein-/Ausblenden klicken\)](#)

<b>ASI - Eingang</b>	
Pegelbereich	200...880 mVss
Datenrate	270 Mbit/s
Steckverbinder	BNC - Buchse
Impedanz	75 Ω
ASI - Polarität	normal / negiert
<b>ASI - Ausgang</b>	
ASI - Datenrate	270 Mbit/s
ASI - Polarität	normal / negiert
TS - Datenrate	entsprechend Eingang
Ausgangspegel	800 mVss (±10 %)
Steckplatz	BNC - Buchse
Impedanz	75 Ω
<b>ASI - Signalverarbeitung</b>	
Datenrate	2,4...78 Mbit/s (abhängig von CA-Module)
ASI - Übertragungsformat (Eingang)	burst, continuous
ASI - Übertragungsformat (Ausgang)	burst, continuous (abhängig von CA-Module)
TS - Übertragungsformat (Eingang)	188, 204
TS - Übertragungsformat (Ausgang)	188
Signalverarbeitung	EN 50083-9
<b>Entschlüsselungs - Schnittstelle</b>	
Common Interface	PCMCIA - Slot gemäß EN 50221
Betriebsspannung	+5 V
Anzahl gleichzeitig decodierbarer Services	max. 12
<b>Betriebsparameter</b>	
Spannung / Strom	12 V (± 0,2 V) / 330 mA
<b>Sonstiges</b>	
Masse	1240 g
Temperaturbereich	-10...+55°C
<b>Lieferumfang</b>	
1 x BUS Verbinder 52 mm	

Gebraucht, neuwertig

Preis: 365 EUR exkl. MWSt